

Технические характеристики сварочного бензинового генератора Fogo FH 9220 TWE:



Общие данные	Технические характеристики	FH 9220 TWE
	Основная мощность Prime, кВА/кВт (PRP)	7,8 / 6,2
	Резервная мощность Standby, кВА/кВт (LTP)	8,7 / 6,9
	Коэффициент мощности, Cos φ	0,8
	Исполнение	Открытое
Двигатель	Производитель	Honda (Япония)
	Модель	GX 390
	Тип двигателя	Бензиновый, четырехтактный
	Частота оборотов двигателя, об/мин	3000
	Охлаждение	Воздушное
	Количество и расположение цилиндров	1
	Расход топлива при нагрузке 75%, л.	2,7
	Общий объем масла, л.	1,1
	Тип запуска	Электростартер
	Генератор	Погрешность выдаваемого напряжения, %
Выходное напряжение, В		400/230
Частота выходного напряжения, Гц		50
Изоляция		Класс H
Уровень технической защиты		IP 23
Вес и габариты	Длина, мм	790
	Ширина, мм	580
	Высота, мм	745
	Сухой вес, кг	126
	Емкость топливного бака, л	45
Комплектация	Защищенная розетка 16 А, 230 В	1
	Защищенная розетка 16 А, 400 В	1
	Защищенная розетка 32 А, 230 В	×
	Защищенная розетка 32 А, 400 В	×
	Автоматическое регулирование напряжения AVR	×
	Электростартер (АКБ)	✓
	Защита от перегрузки	✓
	Счетчик моточасов	×
	Датчик уровня масла	✓
	Глушитель	✓
	Подготовка под АВР (ATS)	×
	Автозапуск (панель управления Fogo AT 206 / ATS)	×
Сварочный модуль, разъемы для сварочных кабелей	✓	