

Технические характеристики дизель-генератора
(дизель-генераторной установки (ДГУ) Fogo FDF 730 V:



Общие данные	Технические характеристики	FDF(G) 730 V
		Основная мощность, кВА/кВт (PRP)
	Резервная мощность, кВА/кВт (ESP)	766 / 613
	Коэффициент мощности, Cos φ	0,8
	Номинальная сила тока, А	1005
Двигатель	Производитель	Volvo
	Модель	TWD1645GE
	Тип двигателя	Дизельный, четырехтактный
	Основная мощность Prime, кВт	595
	Система впрыска топлива	Прямой впрыск
	Вид наддува воздуха	Турбонаддув с интеркулером типа "воздух-воздух"
	Частота вращения двигателя, об/мин	1500
	Охлаждение	Жидкостное
	Вид топлива	Дизельное топливо
	Количество, расположение цилиндров	6, рядное
	Регулятор частоты вращения двигателя	Электронный
	Расход топлива при нагрузке 110%, л/ч	155,2
	Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч	140,1
	Расход топлива при нагрузке 75%, л/ч	109
	Расход топлива при нагрузке 50%, л/ч	78,1
	Электрическая система, В	24
	Общий объем масла, л	48
	Общий объем антифриза, л	95
	Тип аккумуляторной батареи	Свинцово-кислотная
Генератор	Производитель	Leroy Somer
	Модель	TAL049B
	Тип альтернатора	Синхронный 4-полюсный
	Выходное напряжение, В	400/230
	Частота выходного напряжения, Гц	50
	Ток короткого замыкания	> 270 % в течении 10 с
	Стабильность выходного напряжения, %	+/- 0,25
	Регулятор выходного напряжения	Электронный
	Изоляция	Класс H
Уровень технической защиты	IP 23	
Вес и габариты (открытое)	Длина, мм	3590
	Ширина, мм	1358
	Высота, мм	2218
	Сухой вес, кг	~4100
	Емкость топливного бака, л	700
Вес и габариты	Длина, мм	4700
	Ширина, мм	1830
	Высота, мм	2667
	Сухой вес, кг	~6000
	Емкость топливного бака, л	985