

Технические характеристики бензинового генератора Fogo FV 10001 TRE:



| Общие данные                                    | Технические характеристики                       | FV 10001 TRE               |
|---|--|----------------------------|
| Двигатель                                       | Основная мощность Prime, кВА/кВт (PRP)           | 8,6 / 8,6                  |
|   | Резервная мощность Standby, кВА/кВт (LTP)        | 9,5 / 9,5                  |
|   | Коэффициент мощности, Cos φ                      | 1                          |
|   | Исполнение                                       | Открытое                   |
|   | Производитель                                    | Vanguard                   |
|   | Модель   | VNG18                      |
|   | Тип двигателя                                    | Бензиновый, четырехтактный |
|   | Частота оборотов двигателя, об/мин               | 3000                       |
|   | Охлаждение                                       | Воздушное                  |
|   | Количество и расположение цилиндров              | 2                          |
|   | Расход топлива при нагрузке 75%, л.              | 4,5                        |
|   | Общий объем масла, л.                            | 1,7                        |
|   | Тип запуска                                      | Электростартер/Ручной      |
| Генератор                                       | Погрешность выдаваемого напряжения, %            | ± 2                        |
|   | Выходное напряжение, В                           | 230                        |
|   | Частота выходного напряжения, Гц                 | 50                         |
|   | Изоляция   | Класс H                    |
|   | Уровень технической защиты                       | IP 23                      |
| Вес и габариты                                  | Длина, мм  | 790                        |
|   | Ширина, мм                                       | 580                        |
|   | Высота, мм                                       | 745                        |
|   | Сухой вес, кг                                    | 129                        |
|   | Емкость топливного бака, л                       | 45                         |
| Комплектация                                    | Защищенная розетка 16 А, 230 В                   | 1                          |
|   | Защищенная розетка 16 А, 400 В                   | ×                          |
|   | Защищенная розетка 32 А, 230 В                   | ×                          |
|   | Защищенная розетка 32 А, 400 В                   | ×                          |
|   | Защищенная розетка 63 А, 230 В                   | 1                          |
|   | Автоматическое регулирование напряжения AVR      | ✓                          |
|   | Электростартер (АКБ)                             | ✓                          |
|   | Защита от перегрузки                             | ✓                          |
|   | Счетчик моточасов                                | ✓                          |
|   | Датчик уровня масла                              | ✓                          |
|   | Глушитель  | ✓                          |
|   | Подготовка под АВР (ATS)                         | ×                          |
|   | Автозапуск (панель управления Fogo AT 206 / ATS) | ×                          |
| Сварочный модуль, разъемы для сварочных кабелей | ×  |                            |