

Технические характеристики бензинового генератора с повышенным уровнем защиты (IP 54) Fogo FV 20540 TRE:



Общие данные	Технические характеристики	FV 20540 TRE
Двигатель	Основная мощность Prime, кВА/кВт (PRP)	17,5 / 14
	Резервная мощность Standby, кВА/кВт (LTP)	19,5 / 15,6
	Коэффициент мощности, Cos φ	0,8
	Исполнение	IP 54
	Производитель	Vanguard
	Модель	VNG31
	Тип двигателя	Бензиновый, четырехтактный
	Частота оборотов двигателя, об/мин	3000
	Охлаждение	Воздушное
	Количество и расположение цилиндров	2
Расход топлива при нагрузке 75%, л.	6,5	
Общий объем масла, л.	2,3	
Тип запуска	Электростартер	
Генератор	Погрешность выдаваемого напряжения, %	± 1,5
	Выходное напряжение, В	400 / 230
	Частота выходного напряжения, Гц	50
	Изоляция	Класс H
Уровень технической защиты	IP 54	
Вес и габариты	Длина, мм	900
	Ширина, мм	580
	Высота, мм	890
	Сухой вес, кг	184
	Емкость топливного бака, л	45
Комплектация	Защищенная розетка 16 А, 230 В	1
	Защищенная розетка 16 А, 400 В	x
	Защищенная розетка 32 А, 230 В	1
	Защищенная розетка 32 А, 400 В	1
	Автоматическое регулирование напряжения AVR	✓
	Электростартер (АКБ)	✓
	Защита от перегрузки	✓
	Счетчик моточасов	✓
	Датчик уровня масла	✓
	Глушитель	✓
	Подготовка под АВР (ATS)	x
Автозапуск (панель управления Fogo AT 206 / ATS)	x	
Сварочный модуль, разъемы для сварочных кабелей	x	